

Link do produktu: <https://sklep.titanrc.pl/aparatura-sanwa-mt-5-2-4ghz-fh5fh5u-odbiornik-rx-493i-p-12891.html>



Aparatura SANWA MT-5 2,4GHz FH5/FH5U + Odbiornik RX-493i

Cena brutto	989,00 zł
Cena netto	804,07 zł
Cena poprzednia	1 100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	101A32671A
Kod producenta	101A32671A
Kod EAN	4944683036245
Producent	SANWA

Opis produktu

Zaawanswana 4-kanałowa aparatura MT-5 2.4GHz w zestawie z odbiornikiem RX-493i

◆Kompatybilny z trybem FH5 RF

Tryb FH5 RF ma wyższą rozdzielczość niż poprzedni tryb FH4 RF.
Ponadto MT-5 zainstalował tryb SUR (SANWA ULTRA RESPONSE)
który jest trybem szybszym niż tryb SSR (SANWA SUPER RESPONSE)
który został zainstalowany w MT-44.

Połączenie z trybem FH5 RF i trybem SUR zapewni wspaniałe uczucie gładkości.
Kompatybilne odbiorniki to RX-491, RX492, RX-493 i RX-493i.
(Odbiorniki kompatybilne z FH3 i FH4, takie jak RX-38*, 45*, 46*, 47* i 48* nie mogą być używane z MT-5)

◆Zgodny z funkcją wskaźnika

Działanie wskaźnika można sprawdzić siłą sygnału podłączonego nadajnika.
Używanie z nadajnikiem, w którym zainstalowano funkcję wskaźnika, może być używane do wyszukiwania problemów
jako nieprawidłowe umieszczenie odbiornika i znalezienie najlepszej pozycji odbiornika dla nadajnika.

Dzięki rozwojowi technicznemu SANWA, funkcja wskaźnika może być sprawdzana bez wpływu na siłę sygnału z odpowiedzią.

◆WYŚWIETLACZ WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

Ta sama szczegółowa kropka, co w MT-44, umożliwia tak wyraźny obraz.
Trzy rodzaje danych telemetrycznych mogą być wyświetlane jednocześnie dzięki wyświetlaniu w skali szarości.

◆NAJLEPSZA POZYCJA DO KIEROWNICY / PRZEPUSTNICY

Układ kierownicy/przepustnicy jest ustawiony w najlepszej pozycji do pracy.
Lista rozwijana jest używana jako pozycja standardowa.

◆TRZY BATERIE AAA

Trzy baterie AAA pozwalają być nie tylko kompaktowym, ale i lekkim.

◆ŁADOWANIE USB

W przypadku korzystania z opcjonalnej baterii Li-Po 1, waga staje się lżejsza i można ją zmienić z wejścia USB.

■ SYSTEM: 2,4 GHz FH5 ■ 4 kanały ■ Nadajnik: TX-491 ■ Odbiornik: RX-493i
[Nowe funkcje]
● TRYB FH-5 RF (zgodny z trybem odpowiedzi SUR) ● Funkcja wskaźnika