

Link do produktu: <https://sklep.titanrc.pl/skyrc-sk-100162-t100-ladowarka-do-baterii-p-12442.html>



SkyRC SK-100162 T100 ładowarka do Baterii

Cena brutto	280,00 zł
Cena netto	227,64 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	SK-100162
Kod producenta	SK-100162

Opis produktu

Uniwersalne dla większości baterii z wtyczką XT60

SkyRC T100 to dwukanałowa ładowarka z dwoma niezależnymi obwodami, która może jednocześnie ładować akumulatory o różnym składzie chemicznym (LiPo / LiFe / Lilon / LiHV / NiMH / NiCd / Pb). Jego elegancka konstrukcja umożliwia łatwe ładowanie z przodu wtyczek, wygodę równoważenia i portów XT60. Ma nie tylko niewielkie rozmiary, ale także dużą moc wyjściową z maksymalną mocą ładowania 100 W i prądem ładowania 5 A, co sprawia, że ładowanie jest bardziej wydajne. Dzięki nowym trybom ładowania AGM i ładowania na zimno użytkownik może swobodnie ładować swoje akumulatory PB i AGM w chłodne dni.

Ładowarka dwukanałowa

SkyRC T100 umożliwia jednoczesne podłączenie 2 akumulatorów do jednej ładowarki oraz inteligentnie i automatycznie zainicjuje ładowanie 2 akumulatorów jednocześnie do ich maksymalnej pojemności. Co więcej, ładowane akumulatory nie muszą mieć nawet tej samej konfiguracji. Możesz podłączyć różne chemikalia (NiMH / NiCd / LiPo / LiFe / Lilon / LiHV / Pb) do dowolnego portu ładowania.

Tryby AGM i ładowania na zimno dla akumulatora PB

SkyRC T100 może ładować akumulator AGM (Absorbent Glass Mat), a także może być używany do ładowania akumulatora PB w bardzo niskich temperaturach.

Wbudowane złącze baterii XT60

Dzięki osadzeniu złącza akumulatora XT60 w ładowarce wygodniej i bezpieczniej jest ładować najpopularniejszy akumulator ze złączem XT60 i uniknąć możliwości odwrotnej polaryzacji.

Specyfikacje

Rozmiar i waga

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rozmiar koperty: 90x100x127mm

Waga: 500g

Wyświetlacz

Typ wyświetlacza: 2x16LCD

Podświetlenie wyświetlacza: niebieskie

Moc

Napięcie wejściowe: AC 100-240 V

Moc ładowania: 50Wx2

Bateria

Typy baterii/ogniwa:

LiPo/LiFe/Lilon/LiHV: 2-4 ogniwa

NiMH/NiCd: 6-8 ogniw

Pb: 6/12V

Zakres pojemności baterii:

LiPo/Lilon/Życie/LiHV: 100-50000 mAh

NiMH/NiCd: 100-50000mAh

Pb: 100-50000 mAh

Ładowanie i rozładowywanie

Napięcie ładowania

LiPo: 4,18-4,25 V/ogniwo

Żywotność: 3,58-3,7 V/ogniwo

Lilon: 4,08-4,2 V/ogniwo

LiHV: 4,25-4,35 V/ogniwo NiMH/NiCd: Wykrywanie piku delta: 3-15 mV/ogniwo; Domyślnie: 4 mV/ogniwo

Napięcie odcięcia rozładowania

LiPo: 3,0-3,3 V/ogniwo

Żywotność: 2,6-2,9 V/ogniwo Lilon: 2,9-3,2 V/ogniwo

LiHV: 3,1-3,4 V/ogniwo NiMH/NiCd: 0,1-1,1 V/ogniwo

Prąd ładowania: 0,1A-5,0A

Komórki równowagi: 2-4 komórki

Prąd równowagi: 300mA/ogniwo

Timer bezpieczeństwa: 1-720 minut i WYŁ

Metoda ładowania: CC/CV dla baterii litowych.

Delta-szczytowa czułość dla akumulatorów NiMH/NiCd.

CC/CV i ładowanie podtrzymujące dla akumulatorów PB.

Instrukcje

Zawiera brytyjski przewód wejściowy 240 V i brak przewodów do ładowania lub równoważenia.